



Produktvorteile & Ausstattung

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 245 / 175 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- Anschlusswert: 120 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB02, PNC 902 979 877, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: ECFBLL01, PNC 902 979 878, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb

Technische Daten

Farbe	Edelstahl	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	175
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	245
Steuerung	Mechanische Drucktasten	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	60
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Energieeffizienzklasse	D	PNC	942 022 022
Luftstrom bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	235/420/-	EAN-Nummer	7332543610655
Geräuschpegel bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	53/66/-	Nettogewicht (kg)	7.6
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Bruttogewicht (kg)	9.4
Mindestabstand Elektro(cm)	50	Gerätemaße HxBxT (mm)	1020x598x450
Mindestabstand Gas (cm)	65	Installation	Kaminhaube
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	72.8	Anzahl der Fettfilter	2
Gerätebreite (cm)	60	Filterart	Metall-Fettfilter
Umluftbetrieb	ja	Kabellänge (m)	1.4
Abluftbetrieb	ja	Abluftstutzen (mm)	150
Farbtemperatur in K	3000	Volt	220-240
Anzahl der Lampen	2	Absicherung (A)	Nein
Hob²Hood-Steuerung	Nein	Kohleaktivfilter	Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Kohleaktivfilter	ECFB02
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Kohleaktivfilter Long Life	ECFBLL01
		EAN-Nummer	7332543610655
		Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)

